

F9060 – F9060P

ELETTRODI MONOUSO PER ECG – ECG DISPOSABLE ELECTRODES



Elettrodi monouso per ECG, in GEL solido ad alta condutività con sensore in Ag/AgCl (Argento/Argento Cloruro) e clip in acciaio inox. Gli elettrodi monouso per ECG FIAB sono adatti alla registrazione di elettrocardiogramma a riposo, per lungo monitoraggio, durante prove da sforzo e per Holter, applicandoli direttamente sulla superficie della pelle (non più di 72 ore). Il sensore in Ag/AgCl fornisce un tracciato ECG stabile e affidabile. La superficie esterna in materiale schiumato PE di grado medica impermeabile protegge la pelle sotto l'elettrodo dall'aria e da fluidi medicali contaminanti. Conformi alla norma ANSI/AAMI EC12:2000 permette il recupero del segnale ECG dopo la scarica da defibrillatore. La busta dopo essere stata aperta può essere richiusa su se stessa al fine di garantire una migliore conservazione degli elettrodi che rimangono al suo interno. I prodotti non contengono lattice. Gli elettrodi F9060 sono idonei all'utilizzo su pazienti diaforetici.

Disposable ECG electrodes with high-conductivity solid gel, Silver/Silver Chloride(SSC) sensor and stainless steel snap. Disposable FIAB ECG electrodes are suitable for rest, long term, stress or Holter ECG recording, with a direct application onto the skin not longer than 72 hours. The SSC sensor permits a reliable and stable recording. The external layer in waterproof medical grade PE foam protects the skin beneath the electrode from air and contaminating fluids. They comply with ANSI/AAMI EC12:2000 and permit the signal recovery after defibrillator discharge. After opening, the pouch can be folded to ensure a better preservation of the electrodes that remain inside. The products are latex-free.

The F9060 electrodes are suitable for use on diaphoretic patients.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

REF	F9060	F9060P
USO - USE	Adulti - Adult	Pediatrici - Pediatric
CONNESSIONE - CONNECTION	Clip / Snap	
DIMENSIONI - SIZE	50mm x 48mm	40mm
SUPERFICIE ADESIVO – ADHESIVE AREA	1507 mm ²	911 mm ²
SUPERFICIE GEL – GEL AREA	255 mm ²	255 mm ²
FORMA / SHAPE	Ovale - Oval	Circolare - Round
GEL	Gel solido - Solid gel	
CLIP - SNAP	Acciaio Inox - Stainless Steel	
SENSORE - SENSOR	Ag/AgCl – Silver - Silver Chloride	
PELICOLA DI PROTEZIONE DEL GEL GEL LINER	Poliestere Polyester	
DISCO RINFORZO - REINFORCE DISK	Polietilene - Polyethylene	
SUPPORTO - SUPPORT	Materiale schiumato PE FOAM di grado medica - Medical grade PE foam	
ADESIVO - ADHESIVE	Resina sintetica ipoallergenica (biocompatibile secondo la Norma ISO 10993/1) Hypoallergenic (Biocompatible according to ISO 10993/1 Standard) synthetic resin	
STERILIZZAZIONE - STERILIZATION	Non sterile - Not sterile	
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO DIRECTIVE	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe I. ANSI/AAMI EC12:2000 "Disposable ECG Electrodes" Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device. ANSI/AAMI EC12:2000 "Disposable ECG Electrodes"	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL FEATURES

Specifica ANSI/AAMI EC12:2000 ANSI/AAMI EC12:2000 Specification	Limite AAMI AAMI Limits	Risultato dei test Test Results
Valor medio dell'impedenza misurata a 10Hz per 12 paia di elettrodi Average value of 10-Hz impedance for 12 electrode pairs	2 kΩ	CONFORME / PASS
Impedenza della singola coppia - Individual pair impedance	3 kΩ	CONFORME / PASS
Offset Voltage	100 mV	CONFORME / PASS
Instabilità dell'offset combinato con il rumore intrinseco Combined offset instability and internal noise	150 µV	CONFORME / PASS
Tensione residua dopo la defibrillazione Defibrillation overload recovery	100 mV	CONFORME / PASS
Variazione della polarizzazione - Rate of change of polarization	1 mV/s	CONFORME / PASS
Impedenza a 10 Hz dopo il test - After test, 10-Hz electrode impedance	3 kΩ	CONFORME / PASS
Tolleranza alla corrente di bias: Tensione di Offset in continua Bias current tolerance: DC voltage offset	100 mV	CONFORME / PASS

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	50 pezzi in busta termosaldata 50pcs in sealed pouch
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	1200 pezzi (24 buste) in scatola di cartone 1200 pcs (24 pouches) in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5 °C a +30 °C – Umidità relativa: 20% a 80% Temperature +5 °C to +30 °C – Relative humidity: 20% to 80%
SCADENZA EXPIRY	36 mesi dalla data di produzione 36 month after production

52501119BR4O / 2025-02



Vicchio (Florence, ITALY) – www.fiab.it * tutti i diritti riservati-all rights reserved
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso

The right to make technical improvements without notice is reserved

Ulteriori copie delle istruzioni per l'uso oltre a quelle fornite all'interno della confezione di vendita potranno essere fornite gratuitamente su richiesta.
Copies of the instructions for use in addition to those provided in the sales package can be provided free of charge upon request.